

Η ιδιότητα Style (inside css)

...και οι ιδιότητές της.....

Σύνταξη της style

Μορφοποίηση κειμένου με χρήση της παραμέτρου **style**

Η παράμετρος έχει την ακόλουθη σύνταξη :

`<tagname style="Ιδιότητες:τιμές;">`

Π.χ

`<body style="text-align:center">`

Μερικές ιδιότητες της style, για κείμενο

- * **Background-color**, για το χρώμα φόντου (τιμές..)
- * **Color**, για το χρώμα των γραμμάτων
- * **Font-family**, για την γραμματοσειρά
- * **Font-size**, για το μέγεθος γραμματοσειράς (αριθμός px ή ποσοστό)
- * **text-align**, για τη στοίχιση του κειμένου (left, right, center, justify)
- * **Font-weight**, bold, bolder, normal, lighter κτλ

Demo: https://www.w3schools.com/cssref/pr_font_weight.php

Παραδείγματα

Ιδιότητες

- **background-color** για το χρώμα στο φόντο
 - ο `<body style="background-color:powderblue;">`
 - ο `<h1 style=" background-color:blue;">This is a heading</h1>`
 - ο `<p style=" background-color:red;">This is a paragraph.</p>`
- **color** για το χρώμα των γραμμάτων
 - ο `<h1 style="color:blue;">This is a heading</h1>`
 - ο `<p style="color:red;">This is a paragraph.</p>`
- **font-family** για τη γραμματοσειρά
 - ο `<h1 style="font-family:verdana;">This is a heading</h1>`
 - ο `<p style="font-family:courier;">This is a paragraph.</p>`
- **font-size** για το μέγεθος της γραμματοσειράς
 - ο `<h1 style="font-size:300%;">This is a heading</h1>`
 - ο `<p style="font-size:160%;">This is a paragraph.</p>`
- **text-align** για τη στοίχιση του κειμένου
 - ο `<h1 style="text-align:center;">Centered Heading</h1>`
 - ο `<p style="text-align:right;">right aligned paragraph.</p>`

Η στοίχιση μπορεί να είναι left |right |center |justify

```
<body style="text-align:center; background-color:yellow; color:red; font-family:courier; font-size:50px">
```

Πως θα εμφανιστεί το κείμενο της παραγράφου στον browser;

```
<p style="color: purple; font-family: Verdana; font-size:10px; font-weight: bold; text-align: justify;"> Οι επιπτώσεις της υπερθέρμανσης του πλανήτη γίνονται ήδη αισθητές , αφού σημειώνονται όλο και πιο συχνά παράκτιες πλημμύρες, κύματα καύσωνα, έντονες βροχοπτώσεις . </p>
```

.....

Σε περίπτωση που θέλουμε να εφαρμόσουμε διαφορετική μορφοποίηση σε μέρος του κειμένου μιας παραγράφου, τότε περικλείουμε το μέρος αυτό με το ζεύγος ετικετών και εφαρμόζουμε σε αυτό ειδικό style

Στο προηγούμενο παράδειγμα

`<p style=" font-family: Verdana; font-size:10px;; text-align: justify;"> Οι επιπτώσεις της υπερθέρμανσης του πλανήτη γίνονται ήδη αισθητές αισθητές , αφού σημειώνονται όλο και πιο συχνά <span style = “font-weight: bold” > παράκτιες πλημμύρες, κύματα καύσωνα, έντονες βροχοπτώσεις </span >`
`</p>`

ΑΣΚΗΣΗ

Θα δημιουργήσετε μια ιστοσελίδα που θα έχει τίτλο έναν προορισμό της αρεσκείας σας και θα βάλετε **τρεις παραγράφους** με πληροφορίες για το μέρος αυτό, **μία εικόνα** και **μία λίστα** με τους συνδέσμους από τους οποίους πήρατε τις πληροφορίες.

Να χρησιμοποιήσετε την style για να μορφοποιήσετε τις παραγράφους (κάθε παράγραφος να έχει διαφορετική μορφοποίηση)

Βασική Δομή της ιστοσελίδας

```
<html>
<head>
  <title> Κέρκυρα </title>
  <meta charset="UTF-8">
</head>
<body>
  <h1> Λίγα λόγια για την Κέρκυρα </h1>

  <p>
    .....
  </p>

  <p>
    .....
  </p>

  <p>
    .....
  </p>

  

  <ol type="....." >
    <li> <a href = "....." > Σύνδεσμος1 </a> </li>
    <li> <a href = "....." > ..... </a> </li>
    <li> <a href = "....." > ..... </a> </li>
  </ol>

</body>
</html>
```