

CSS

Παρακάτω έχουμε ένα html αρχείου διαφορετικό από ότι έχουμε συνηθίσει:

```
<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

<style>

  body {

    background-color: #d0e4fe;

  }

  h1 {

    color: orange;

    text-align: center;

  }

  p {

    font-family: "Times New Roman";

    font-size: 20px;

    color: yellow;

  }

</style>

</head>

<body>

<h1> Είμαι Επικεφαλίδα 1 </h1>

<h1>Πήρα τη μορφή μου από το mystyle1.css</h1>

<p>Είμαι μια παράγραφος .</p>

<p>Πήρα τη μορφή μου από το mystyle1.css </p>

</body>

</html>
```

CSS (Cascading Style Sheet) ή Διαδοχικά Φύλλα Στυλ είναι μια «γλώσσα» που ασχολείται με τη μορφή ενός html αρχείου. Με τον τρόπο αυτό στο body του html αρχείου έχουμε μόνο περιεχόμενο και δεν ασχολούμαστε καθόλου με τη μορφή. Με τη μορφή ασχολούμαστε στο head του html αρχείου μέσα στην ετικέτα <style> ... </style>.

Δημιουργία css αρχείου στυλ και αναφορά του στο html αρχείο

Παρακάτω θα δούμε ότι η μορφή μπορεί να μεταφερθεί σε ξεχωριστό αρχείο με επέκταση .css, του οποίου το όνομα θα αναφέρεται στο html αρχείο (για να πάρει από αυτό τη μορφή του) με μια γραμμή της μορφής:

`<link rel="stylesheet" type="text/css" href="mystyle1.css">` (mystyle1.css το όνομα του css αρχείου που «δίνει μορφή» στο html αρχείο

Η γραμμή αυτή μπαίνει επίσης στο τμήμα `<head>`

`<!DOCTYPE html>`

`<html>`

`<head>`

`<link rel="stylesheet" type="text/css" href="mystyle1.css">`

`</head>`

`<body>`

`<h1> Είμαι Επικεφαλίδα 1 </h1>`


`<h1>Πήρα τη μορφή μου από το mystyle1.css</h1>`

`<p>Είμαι μια παράγραφος .</p>`

`<p>Πήρα τη μορφή μου από το mystyle1.css </p>`

`</body>`

`</html>`



```
/* mystyle1.css */
@charset "utf-8";

body {
    background-color: #d0e4fe;
}

h1 {
    color: orange;
    text-align: center;
}

p {
    font-family: "Times New Roman";
    font-size: 20px;
    color: yellow;
}
```

Selector

h1

Declaration

{ color:blue; font-size:12px; }

Declaration

Property

Value

Property

Value